

**Drehstrom-Motoren, polumschaltbar
Iso.Kl. F, Schutzart IP 55, S 1, EFF 2
nach DIN/EN 60034-1 / IEC 34-1 u.a.**

**Three-phase motors, two speed
Insul. Cl. F, IP 55, cont.duty S1, EFF 2
with DIN / EN 60034-1 / IEC 34-1 a.m.**

Typen- bezeichnung	Bau- größe	Bemessungs- leistung	Bemessungs- drehzahl	Bemessungs- Strom bei 400 V Y/Y	Wirkungs- grad	Leistungs- faktor	Gewicht in B 3	Massen- Trägheits- moment
Product code	Frame size	Rated power	Rated Speed	Rated Current at 400 V Y/Y	Effi- Ciency	Power- factor	Weight in B 3	Moment of inertia
	IEC	KW	rpm	A	eta %	cos phi	Kg	Kgm ²

1500/1000 upm. (4/6polig)

Quadrat. Gegenmoment (Lüfter/Pumpen)

CAMV 71 AB 4/6	71	0,26 0,09	1370 960	1,06 0,49	50 44	0,71 0,60	6,2	0,00047
CAMV 80 AA 4/6	80	0,37 0,12	1410 950	1,24 0,61	60 47	0,72 0,60	9,0	0,00115
CAMV 80 AB 4/6	80	0,55 0,16	1410 950	1,65 0,70	65 54	0,74 0,61	10,0	0,00126
CAMV 90 SA 4/6	90 S	0,75 0,25	1410 950	2,20 0,88	65 60	0,75 0,68	12,1	0,00276
CAMV 90 LA 4/6	90 L	1,10 0,37	1410 950	3,07 1,21	68 64	0,76 0,69	14,6	0,00328
CAMV 90 LB 4/6	90 L	1,50 0,50	1420 955	3,78 1,47	73 69	0,78 0,71		
CAMV 100 LA 4/6	100 L	1,70 0,60	1420 960	4,34 1,74	75 68	0,78 0,72	21,0	0,00332
CAMV 100 LB 4/6	100 L	2,20 0,75	1420 960	5,25 2,16	76 68	0,79 0,73	24,7	0,00470
CAMV 112MA 4/6	112M	3,00 1,00	1420 960	7,12 2,67	76 73	0,80 0,74	30,5	0,00641
CAMV 132 SA 4/6	132 S	4,00 1,30	1430 970	9,14 3,47	79 73	0,80 0,74	40,4	0,01324
CAMV 132MA 4/6	132M	5,50 1,60	1440 970	11,9 4,00	82 78	0,81 0,74	49,6	0,01691
CAMV 132 MB 4/6	132M	6,00 2,00	1450 970	12,8 4,93	82 78	0,82 0,75	51,0	0,01691
CAMV 160MA 4/6	160M	10 3,3	1465 975	21,1 8,4	86 93	0,79 0,68	113	0,07240
CAMV 160 LA 4/6	160 L	13 4,4	1460 980	25,3 10,8	88 95	0,84 0,69	133	0,09290
CAMV 180MA 4/6	180M	16 5,4	1475 985	30,5 13,9	89 82	0,85 0,69	181	0,13600
CAMV 180 LA 4/6	180 L	20 6,7	1470 985	37,2 15,4	90 85	0,86 0,73	190	0,13800
CAMV 200 LA 4/6	200 L	26 9,0	1475 980	47,7 19,0	90 86	0,87 0,79	232	0,24500
CAMV 225 SA 4/6	225 S	34 12	1480 985	61,0 25,1	91 88	0,89 0,78	287	0,39000
CAMV 225MA 4/6	225M	40 14	1475 990	71,8 29,8	90 88	0,89 0,77	322	0,45000
CAMV 250MA 4/6	250M	50 18	1475 990	83,6 33,3	92 87	0,94 0,88	408	0,80700
CAMV 280 SA 4/6	280 S	68 23	1475 980	121 44,4	91 86	0,89 0,87	465	1,33400
CAMV 280MA 4/6	280M	80 28	1480 985	143 54,3	93 87	0,87 0,85	540	1,59800
CAMV 315 SA 4/6	315 S	95 34	1480 985	167 69,0	93 88	0,88 0,81	1002	2,98000
CAMV 315MA 4/6	315M	115 40	1495 985	197 81,8	93 88	0,90 0,80	1070	3,48000
CAMV 315 LA 4/6	315 L	125 45	1485 990	216 91,3	94 89	0,89 0,80	1181	3,96000
CAMV 315 LB 4/6	315 L	145 55	1485 990	250 108	94 91	0,89 0,81	1250	4,47000
CAMV 355 MA 4/6	355 M Auf Anfrage.						
CAMV 355 LA 4/6	355 L Auf Anfrage.						